




# HiLight-Kochfelder




HKT 302 Z



HKT 604 SQ



HKT 604 ZB SQ



HKT 804 ZB SQ

<b>Gerätemaß (B x H x T)</b>	Flächenbündig/aufliiegend 300 x 45 x 520 mm	Flächenbündig/aufliiegend 574 x 45 x 504 mm Alurahmen 580 x 45 x 510 mm	Flächenbündig/aufliiegend 574 x 45 x 504 mm Alurahmen 580 x 45 x 510 mm	Flächenbündig/aufliiegend 764 x 45 x 504 mm Alurahmen 770 x 45 x 510 mm
<b>Ausschnitt- maß (B x T)</b>	265 x 490 mm	560 x 490 mm	560 x 490 mm	750 x 490 mm
<b>Aus- stattung/ Funktionen</b>	Ankochautomatik Timer / Kurzzeitwecker Warmhaltestufe Verriegelung Kindersicherung	Ankochautomatik Timer / Kurzzeitwecker Verriegelung Kindersicherung	Ankochautomatik Timer / Kurzzeitwecker Verriegelung Kindersicherung	Ankochautomatik Timer / Kurzzeitwecker Verriegelung Kindersicherung
<b>Bedienteil</b>	Sicherheitsabschaltung Sensorschaltung Restwärmeanzeige	Sicherheitsabschaltung Sensorschaltung Restwärmeanzeige	Sicherheitsabschaltung Sensorschaltung Restwärmeanzeige	Sicherheitsabschaltung Sensorschaltung Restwärmeanzeige
<b>Kochzonen</b>	1 Einkreis-Kochzone: Ø 145 mm, 1,2 kW 1 Zweikreis-Kochzone: Ø 180/120 mm, 1,7 kW	2 Einkreis-Kochzonen: Ø 145 mm, 1,2 kW 1 Einkreis-Kochzone: Ø 180 mm, 1,8 kW Ø 210 mm, 2,3 kW	2 Einkreis-Kochzonen: Ø 145 mm, 1,2 kW 1 Zweikreis-Kochzone: Ø 210/120 mm, 2,2 kW 1 Bräter-Kochzone: Ø 170/265 mm, 2,4 kW	1 Einkreis-Kochzone: Ø 145 mm, 1,2 kW Ø 180 mm, 1,8 kW 1 Zweikreis-Kochzone: Ø 210/120 mm, 2,2 kW 1 Bräter-Kochzone: Ø 170/265 mm, 2,4 kW
<b>Anschluss- werte</b>	Spannung AC 230 V Leistung 2,9 kW	Spannung AC 230 V / 2NAC 400 V Leistung 6,5 kW	Spannung AC 230 V / 2NAC 400 V Leistung 7,0 kW	Spannung AC 230 V / 3NAC 400 V Leistung 7,6 kW
<b>Rahmen- variante</b>	Flächenbündig/aufliiegend	Flächenbündig/aufliiegend Alurahmen	Flächenbündig/aufliiegend Alurahmen	Flächenbündig/aufliiegend Alurahmen